

BioDisc® tehnilised andmed

Parameeter	BD	BE	BF	BG	BH	BJ	BK	BL	BM	BN
Inimekvivalent (PE)	25	35	50	70	75	100	125	150	225	300
Maksimaalne ööpäevane BHT koormus (kg)	1,5	2,1	3	4,2	4,5	6	7,5	9	13,5	18
Maksimaalne reoveehulk ööpäevas (m³)	5	7	10	14	15	20	25	30	45	60
Läbimõõt / laius (mm)	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
Pikkus (mm)	3340	3340	4345	5235	7755	7755	7755	7755	10 420	13 100
Sisselaske sügavus (mm)	600/1100	600/1100	600/1100	600/1100	600/1000	600/1000	600/1000	600/1000	600/1000	600/1000
Sügavus sisselaskest põhjani (mm)	1820	1820	1820	1820	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Väljalaske sügavus (mm)	1735	1735	1720	1720	1640	1640	1640	1640	1640	1640
Kogukõrgus (mm)	2825/3325	2825/3325	2825/3325	2825/3325	2830/3230	2830/3230	2830/3230	2830/3230	2830/3230	2830/3230
Kõrgus luugi servani (mm)	2485/2985	2485/2985	2485/2985	2485/2985	2490/2890	2490/2890	2490/2890	2490/2890	2490/2890	2490/2890
Tühja mahuti kaal (kg)	1100/1200	1200/1300	1315/1465	1660/1810	3000/3020	3100/3120	3200/3220	3300/3320	4200/4250	5500/5650
Standardne elektritoide	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline	1-faasiline
Reduktormootori võimsus, 1-faasiline (W)	75	75	120	180	250	250	370	370	550	2 × 370
Vool täiskoormusel, 1-faasiline (A)	1,1	1,1	1,3	1,6	1,5	1,5	2,35	2,35	2,8	2 × 2,35
Valikuline elektritoide	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline	3-faasiline
Reduktormootori võimsus, 3-faasiline (W)	90	90	120	180	250	250	370	370	550	2 × 370
Vool täiskoormusel, 3-faasiline (A)	0,38	0,38	0,42	0,63	0,88	0,88	1,35	1,35	1,6	2 × 1,35
Muda tagastuspumba võimsus (W)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

PE (inimekvivalent) näitab puhasti arvestuslikku koormust inimeste arvu järgi. BD = 25 PE ja BN = 300 PE.