

VARA DEKLARATSIOON № 0029

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood

Reoveepuhasti 4 ja 6 elaniku ekvivalendile BioFicient MDPE 4 ja 6

2. Tüüp, partii- või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoodet identifitseerida, nagu on nõutud ROPI artikli 11 lõikes 4.

Kokkupandav reoveepuhasti BioPura: BioPura MDPE 4 (4PE) ja 6 (6PE) vt toote CE-märgistus

3. Toote kavandatud kasutus vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele standarditele. Spetsifikatsioonid, nagu tootja on ette näinud.

Kasutatakse kuni 6 elanikuga majapidamiste reovee kogumiseks ja puhastamiseks.

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja kontaktandmed, nagu on nõutud artikli 11 lõikes 5

**Kingspan Water &Energy Sp. z o.o. ul.
Topolowa 5 62-090
Rokietnica Poola**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 nimetatud ülesandeid:

N/A

Toote eksploatatsiooniomaduste stabiilsuse hindamise ja kontrolli süsteem(id) (AVCP), nagu on osutatud CPRi V lisas:
3

Ehitustoote puhul, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga, esitatakse toimivusdeklaratsioon:

EN:12566-3:2005+A2:2013

Teavitatud asutus(ed):

Teatatud asutus nr: 1739 + PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

Dokumendi kuupäev:	Dokumendi versiooni number:	ECN-number:
27-07-2022	0001	0229



8. Deklaratsioonis esitatud tulemused:

Põhijooned		Toide		Harmoniseeritud tehnilised spetsifikatsioonid
Struktuuriline käitumine		Kinnitatakse kaevikus katsetamisega järgmistes tingimustes: - Maksimaalne paigaldussügavus 0 m korpuse tasapinnast - Maksimaalne veetase niisketes tingimustes 1,88 m		EN:12566-3:2005+A2:2013
Reaktsioon tulekahjule		Klass F		
Veekindlus (veekindluskatse)		Veekindlus (veekindluse test)		
Materjali vastupidavus		MFR (230/2,16) = (4,0±3,0 g)/10 min (EN ISO 1133)		
		Tihedus ≥ 930 kg/m³ (EN ISO 1133)		
		Tõmbetugevus	Tootmisel (50 mm/min) 21 MPa	
			Tootmisel (50 mm/min) 21 MPa	
Hooldusefektiivsus	COD	90,6	67 mg/l	
	BOD	94,4	20 mg/l	
	NH ₄ -N	99,0	0,4 mg/l	
	SS	92,7	27 mg/l	
	P	NPD	NPD	
	CN	NPD	NPD	
Energiatarbimine (mõõdetud 38 nädala jooksul)		0,52 kWh/d		
Ohtlike ainete heitkogused ainete heitkogused		NPD		

9. Toote tõhusus, nagu on märgitud väidetes 1 ja 2, vastab väites

8. Käesolev deklaratsioon toote omaduste kohta on välja antud punktis 4 nimetatud tootja täielikul vastutusel.

Selle allkirjastab tootja nimel ja tema kulul:



Noel McCue, äriüksuse direktor

Rokietnitsas, 27.07.2022

Dokumendi kuupäev:	Dokumendi versiooni number:	ECN-number:
27-07-2022	0001	0229

